



Tehnični list

VIDEZ	Saten
SESTAVA	Mešanica akrilnih smol, pigmenti aditivi in polnila
VISKOZNOST BROOKFIELD	8.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Zelo dobra
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	20%



AMUR Metallic / Classic

Akrilna barva na vodni osnovi za notranje in zunanje zidne površine, ki bazira na posebnih metalnih ali pastelnih pigmentih z dekorativnim izgledom in širokim izborom tehnik.

Priprava površine:

Ko je stena obdelana in pripravljena za barvanje, nanesi 1- 2 roki Tiffany kot podložno barvo v željeni niansi redčeno 40 do 50% z vodo. Podložna barva je lahko katera koli niansa iz družine FashionPaint odvisno od željenega končnega efekta. Ko je podložna barva suha po 6h do 8h urah prični z nanašanjem AMUR-ja.

Nanašanje Amurja:

Uporabi klasični valj za nanašanje Amur-ja. Za doseganje različnih dekorativnih tehnik uporabi dekorativni valj, dekor čopič, PVC lopatico, strach folijo.....Po nanosu AMUR-ja, imate 10 do 15 minut časa za polaganje folije oziroma izvajanje različnih dekorativnih tehnik. Za močno obremenjene zidne površine; stopnišča, hodniki, vrtci... priporočamo vsaj en nanos BB laka Soft, kateri je mat ali sijajni odvisno od željenega končnega izgleda.

Poraba: 12 do 16m/2.

Redčenje: do 20% z vodo

Sušenje: 6 do 8 ur / po 16 do 24 urah je barva suha in pralna.

Temperatura za nanašanje od +5 do + 35°C.

Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. Ne sme zmrzniti !