



FASADIL – GRUND

Strukturna akrilna podlaga

NAMEN: Strukturna akrilna podlaga namenjena za impregnacijo površine pred nanašanjem akrilnega ometa in Mozaik dekorativnega ometa.

PRIPRAVA PODLAGE: Površina na katero se nanaša **Fasadil – Grund** mora biti čvrsta, ravna, suha in očiščena prahu.

NAVODILO ZA DELO: Vsebino posode dobro premešati da se masa izenači. Grund nanašati z čopičem ali valjem ter med delom večkrat premešati vsebino posode, da ne bi prišlo do posedanja vsebine. Fasadil zaključni omet nanašati po 24 urah.

Opozorilo! Dela se morajo izvajati pri temperaturi ozračja, podlage in materiala med +5 do +25°C. Izogibati se nanašanju v deževnem vremenu in delu pri direktnem vplivu sonca ali močnega vetra zaradi prehitrega sušenja.

ROK UPORABE: 12 mesecev od datuma proizvodnje. Hraniti v originalni, zaprti in nepoškodovani embalaži, zaščiteni pred močnim soncem in mrazom.

TEHNIČNI PODATKI:

Poraba: 0,2 do 0,5 L /m²

Pakiranje: plastična posoda 2kg, 6kg, 10kg in 25kg.

